

GRAPHTEC FC9000



Graphtec z serii FC9000 to najbardziej zaawansowane i wszechstronne plotery tnące. Należą do flagowych urządzeń na rynku, szanowanych na całym świecie ze względu na niezawodność i precyzję cięcia materiałów zarówno drukowanych, jak i niezadrukowanych.

Idealne urządzenie dla wysokich wymagań klientów o niesamowitej precyzji cięcia, do codziennej ciężkiej pracy z najtrudniejszymi materiałami używanymi w branży reklamowej i przemyśle.

miejsce na próbkę

P.H.U. PolKos, ul. Ludwikowo 7
85-502 Bydgoszcz
52 345 24 50/51
52 323 56 50
www.polkos.eu



+48 602 104 801



piotrk@polkos.com.pl

POLKOS
PLOTERY

Precyzyjne prowadzenie materiału na dużej długości

Obsługuje długie materiały o długości 15 m (przy użyciu określonych mediów i warunków) i umożliwia cięcie dużych znaków i grafik dzięki stabilnemu prowadzeniu papieru oraz wysokiej precyzji cięcia. Dodatkowo, po wyposażeniu plotera w opcjonalną automatyczną nawijarkę, możliwe staje się automatyczne nawijanie mediów, co poprawia wydajność pracy.

	FC9000-75	FC9000-100	FC9000-140	FC9000-160
Typ plotera	Ploter rolkowy, rolki prowadzące			
System napędu	Serwo cyfrowe			
Szerokość nośnika	50 do 920 mm	50 do 1224 mm	50 do 1529 mm	50 do 1850 mm
Waga mediów	Maks. 12 kg	Maks. 16 kg	Maks. 20 kg	Maks. 24 kg
Ilość rolek dociskowych	2 szt.	3 szt.	4 szt. (opcjonalnie 5 szt.)	
Rodzaje materiałów	Folie samoprzylepne (PCV, fluorescencyjne, odblaskowe) do grubości 0,25 mm, folie silnie odblaskowe			
Maks. szerokość cięcia	762 mm	1067 mm	1372 mm	1626 mm
Maks. długość cięcia	50 m			
Obszar cięcia o gwarantowanej dokładności	742 mm x 15 m	1047 mm x 10 m; 762 mm x 15 m	1352 mm x 10 m; 894 mm x 15 m	1607 mm x 10 m; 894 mm x 15 m
Powtarzalność	Maks. 0,1 mm na 2 metrach (wykluczając wysuwanie i cofanie materiału)			
Rozdzielczość mechaniczna	0.005 mm			
Rozdzielczość programowa	GP-GL: 0,1 / 0,05 / 0,025 / 0,01 mm, HP-GL: 0,025 mm			
Maks. szybkość	1485 mm/s po przekątnej			
Nacisk noża/pisaka	600 gf (5,88 N)			
Min. wielkość znaków	Okolo 3 mm			
Ilość narzędzi możliwa do włożenia	Standardowo 1 narzędzie (opcjonalnie drugi uchwyt)			
Rodzaje ostrzy	Supersteel			
Rodzaje pisaków	Pisak fibrowy na bazie wodnej, pisak olejowy kulkowy			
Interfejs	Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX (opcjonalnie), USB 2.0			
Języki sterowania	GP-GL / HP-GL (wybieranie w menu lub automatyczna detekcja)			
System odczytu znaczników	ARMS8.0 - czytnik optyczny			
Wyświetlacz	LCD z podświetleniem (240 pkt x 128 pkt)			
Bufor pamięci	2 MB			
Zasilanie	100 do 240 V AC, 50/60 Hz			
Pobór mocy	Maks. 120 W			
Warunki pracy	Temperatura: 10 do 35 °C, wilgotność: 35 do 75% bez kondensacji			
Warunki pracy dla gwarantowanej precyzji	Temperatura: 16 do 32 °C, wilgotność: 35 do 70% bez kondensacji			
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	1360 mm x 1151 mm x 1232 mm	1665 mm x 1151 mm x 1232 mm	1970 mm x 1151 mm x 1232 mm	2224 mm x 1151 mm x 1232 mm
Masa	49 kg (z podstawą)	56 kg (z podstawą)	64 kg (z podstawą)	70 kg (z podstawą)
Oprogramowanie	Cutting Master 5, Graphtec Studio 2, Sterownik Windows			
Certyfikaty	Bezpieczeństwa: CE, PSE, UL/cUL; EMC: VCCI Class A, FCC Class A, CE			

*P.H.U. PolKos zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian parametrów technicznych, materiałów lub akcesoriów bez uprzedzenia. Rzeczywista wydajność może się różnić. Aby uzyskać optymalną jakość wydruków, może być wymagana okresowa konserwacja elementów krytycznych. W celu uzyskania szczegółowych informacji, proszę skontaktować się z przedstawicielem firmy P.H.U. PolKos. Powielanie lub wykorzystywanie materiałów chronionych prawem autorskim jest regulowane prawem lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Klienci są zobowiązani do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów i są odpowiedzialni za wszelkie ich naruszenia.



P.H.U. PolKos, ul. Ludwikowo 7
85-502 Bydgoszcz
52 345 24 50/51
52 323 56 50
www.polkos.eu

POLKOS
PLOTERY

