

BF-16 **BIURKOWY PLOTER PŁASKI UV**

WYSOKA WYDAJNOŚĆ W PRZYSTĘPNEJ CENIE



WYSOKA WYDAJNOŚĆ

KOMPAKTOWY FORMAT

EFEKTYWNY KOSZTOWO



Wydajność premium w personalizacji

- ▶ Gwarantuje szybkie drukowanie z wyjątkową precyzją szczegółów i dokładnością kolorów, co pozwala na szybkie tworzenie spersonalizowanych produktów o profesjonalnej jakości.
- ▶ Zapewnia żywe grafiki i tekst, umożliwiając tworzenie skomplikowanych projektów oraz spersonalizowanych produktów, które spełniają profesjonalne standardy jakości i koloru.
- ▶ Można drukować na różnych materiałach, takich jak etui na telefony komórkowe, opakowania kosmetyczne, akcesoria modowe, upominki, artykuły promocyjne i wiele innych, co umożliwia personalizację projektów w różnych branżach.



Potencjał zysków z urządzenia biurowego

- ▶ Kompaktowe wymiary umożliwiają łatwe umieszczenie w niewielkich przestrzeniach roboczych, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla firm i studiów produkcyjnych z ograniczoną przestrzenią.
- ▶ Pomimo niewielkich rozmiarów, urządzenie może drukować żywe grafiki i tekst na różnorodnych materiałach i kształtach, co zapewnia elastyczność w wielu kreatywnych projektach i zastosowaniach.
- ▶ Projekt BF-16 zaprojektowano z myślą o łatwości obsługi, co pozwala użytkownikom szybko skonfigurować urządzenie i rozpocząć drukowanie, jednocześnie zwiększając wydajność i poszerzając możliwości twórcze nawet w ograniczonej przestrzeni.



Niezawodna wydajność i wsparcie w przystępnej cenie

- ▶ BF-16 to ploter biurowy o jakości profesjonalnej, którego cena jest dostosowana do budżetów start-upów, domowych firm oraz mniejszych przedsiębiorstw detalicznych.
- ▶ Zapewnia on niezawodność legendarnej marki Roland DG oraz światowej klasy wsparcie klienta z pełną roczną gwarancją, obejmującą także głowicę drukującą.
- ▶ Niskie koszty eksploatacji wynikają z przystępnych cen atramentu oraz systemu kontroli głowic, który ogranicza nadmierne wyrzucanie tuszu.

Funkcje dodatkowe

- + Funkcja automatycznego czyszczenia utrzymuje głowicę drukującą w optymalnym stanie, co zapewnia stałą jakość druku i niezawodność przez długi czas.
- + W komplecie profesjonalne oprogramowanie RIP do przyjaznego dla użytkownika zarządzania drukiem i precyzyjnej kontroli procesu drukowania.
- + Standardowy stół podciśnieniowy stabilnie utrzymuje cienkie materiały podczas drukowania i ma skalę, która umożliwia precyzyjne umieszczanie i wyrównywanie produktów.
- + Dzięki lakierowi można łatwo uzyskać piękne, wysokiej jakości wydruki, które są możliwe do osiągnięcia jedynie za pomocą specjalnych metod drukowania.
- + Atrament ma certyfikat GREENGUARD Gold, co oznacza niską emisję lotnych związków organicznych (VOC), dzięki czemu można go bezpiecznie stosować w pomieszczeniach bez potrzeby specjalnej wentylacji.
- + Aby zapewnić spokój ducha, roczna gwarancja kompleksowo pokrywa wszelkie potencjalne problemy związane z normalnym użytkowaniem.

Specyfikacje techniczne

BF-16

Metoda druku		Atramentowa piezoelektryczna
Przedmioty możliwe do umieszczenia	Szerokość	Maks. 430 mm
	Długość	Maks. 340 mm
	Grubość	Maks. 90 mm
	Masa	Maks. 5 kg
Szerokość druku/długość druku (szerokość x długość)		Maks. 420 mm x 297 mm
Atrament	Typ	Pojemnik D-UAB 220 ml
	Kolory	Sześć kolorów (cyjan, magenta, żółty, czarny, biały (2), lakier(2))
Moduł utwardzania atramentu		Wbudowana lampa UV-LED
Rozdzielczość druku (punktów na cal)		Maks. 1200 dpi
Łączność		Ethernet 1000BASE-T tylko do komputera sterującego
Wejściowe parametry znamionowe		100 - 240 V AC 50/60 Hz 3 A
Pobór mocy	Podczas pracy	Ok. 250 W
	W trybie gotowości	Ok. 60 W
Poziom hałasu	Podczas pracy	67 dB (A) lub mniej
	W trybie gotowości	50 dB (A) lub mniej
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)		964 mm x 908 mm x 592 mm
Masa		90 kg
Środowisko (*1)		Temperatura: 22 do 33°C, Wilgotność: 30 do 65% RH (bez kondensacji) Nawet gdy urządzenie nie jest używane, należy utrzymywać temperaturę w zakresie od 22 do 33°C oraz wilgotność względną między 30 a 65% RH (bez kondensacji).

*1 Środowisko pracy (Urządzenia należy używać w środowisku pracy mieszczącym się w tych zakresach.)

