

XP-640

SUPER EFEKT DRUKU



NAJWYŻSZY POZIOM
PRODUKTYWNOŚCI

JAKOŚĆ TRUEVIS

NOWA GENERACJA
EKOSOLWENTU



Wysoka prędkość



Żywa kolorystyka



Prosta obsługa

► Dwie większe, przesunięte głowice drukujące emitują drobniejsze krople atramentu o większej gęstości, zapewniając wysoką rozdzielczość wydruków oraz redukcję widoczności pasów, co przekłada się na jeszcze lepszą jakość obrazu.

► True Rich Color harmonizuje intensywne barwy z neutralnymi szarościami, płynnymi przejściami tonalnymi i realistycznymi odcieniami skóry, tworząc efektowną i doskonale zbalansowaną grafikę.

► Wyposażony w funkcję cięcia arkuszy perforowanych, która redukuje czas obróbki końcowej, oraz 7-calowy panel LCD, zapewniający intuicyjną i łatwą obsługę urządzenia.



Funkcje plotera

- + Nowa funkcja cięcia arkuszy perforowanych w ploterze XP-640 umożliwia łatwe tworzenie perforacji w dużych wydrukach. Ta innowacyjna opcja od Roland DG eliminuje potrzebę użycia dodatkowych narzędzi tnących i minimalizuje procesy wykończeniowe, co pozwala zaoszczędzić miejsce robocze oraz zmniejszyć ryzyko uszkodzenia gotowego produktu.
- + Ładowanie nośników w ploterze XP-640 jest niezwykle proste dzięki automatycznemu systemowi nawijania. Wystarczy przesunąć koniec materiału do pozycji tuby na jednostce odbiorczej, korzystając z panelu sterowania, a następnie go zamocować, co znacząco usprawnia proces przygotowania do druku.

Specyfikacja

Metoda druku	Atramentowa piezoelektryczna
Rozdzielczość	Maks. 1800 dpi
Maks. prędkość druku produkcyjnego	22,5 m ² /h
Maks. szerokość druku	1625 mm
Maks. szerokość	od 259 mm do 1625 mm
Maks. grubość	1,0 mm z podkładem
Maks. średnica zewnętrzna materiału	250 mm
Maks. masa materiału	45 kg
Średnica gilzy	76,2 mm lub 50,8 mm
Typ atramentu	Atrament ekosolwentowy (TH) wkład 500 ml
Kolory	8 kolorów: CMYK + Lk + Or + Gr + Re / 4 kolory: CMYK
Oprogramowanie	VersaWorks 6 RIP
Łączność	Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatyczne przełączanie)
Funkcja oszczędzania energii	Automatyczna funkcja uśpienia
Zasilanie	100-120 / 220-240 VAC 50/60 Hz 8,9/4,5 A
Pobór mocy	Ok. 1,80 kW (podczas pracy), 0,05 W (tryb uśpienia)
Poziom hałasu	66 dB (A) lub mniej (podczas pracy), 53 dB (A) lub mniej (tryb uśpienia)
Wymiary	2886 mm x 748 mm x 1415 mm
Masa	189 kg
Warunki pracy	Temperatura: 20 do 32°C, wilgotność: 35 do 80% RH (bez kondensacji) - podczas pracy, Temperatura: 5 do 40°C, wilgotność: 20 do 80% RH (bez kondensacji) - gdy nie pracuje

