

Summa® S One



Summa S One to nowoczesne plotery tnące zaprojektowane z myślą o użytkownikach poszukujących wysokiej wydajności i precyzji w pracy z materiałami rolowymi. Seria ta stanowi rozwinięcie zalet wcześniejszych modeli, dostosowując je do współczesnych potrzeb użytkowników. W tej serii zastosowano technologię cięcia nożem wleczonym, która w połączeniu z funkcją FlexCut umożliwia tworzenie perforowanych cięć. Dzięki temu możliwe jest pełne wycinanie, nacinanie do podkładu oraz bigowanie bez konieczności zmiany narzędzi, co zwiększa wszechstronność urządzenia.

Summa S One to niezawodne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy cenią sobie jakość, precyzję i efektywność w codziennej pracy z ploterami tnącymi.

P.H.U. PolKos, ul. Ludwikowo 7
85-502 Bydgoszcz
52 345 24 50/51
52 323 56 50
www.polkos.eu



+48 602 104 801



piotrk@polkos.com.pl

POLKOS
PLOTERY

Plotery Summa S One zostały zaprojektowane z myślą o pracy z szeroką gamą materiałów, co czyni je niezwykle uniwersalnymi w codziennych zastosowaniach. Urządzenia te z łatwością radzą sobie z cięciem takich nośników, jak:

- Winyłe samoprzylepne, idealne do produkcji naklejek, etykiet i grafik reklamowych.
- Folie odblaskowe, wykorzystywane w oznaczeniach drogowych czy projektach specjalistycznych.
- Media o wysokiej grubości lub sztywności, takie jak folie magnetyczne czy ochronne.
- Materiały do aplikacji graficznych, w tym tkaniny termotransferowe, wykorzystywane w produkcji odzieży reklamowej.

	S1D60	S1D120	S1D140/S1D140FX	S1D160
Szerokość nośnika	79 do 705 mm	133 do 1350 mm	187 do 1500 mm	187 do 1690 mm
Grubość mediów	od 0,05 do 0,25 mm (0,8 mm z opcjonalnym nożem typu sandblast)			
Ilość rolek dociskowych	2 szt.	3 szt.	4 szt. (S1D140FX - 3 szt.)	4 szt.
Maks. szerokość cięcia	590 mm (650 mm w trybie rozszerzonym)	1235 mm (1295 mm w trybie rozszerzonym)	1385 mm (1445 mm w trybie rozszerzonym)	1580 mm (1640 mm w trybie rozszerzonym)
Maks. długość cięcia	8000 mm			
Powtarzalność	W granicach +/- 0.1 mm na obszarze o długości od 4 m do 8 m (rolki o szerokości do 760 mm)			
Dokładność	0.2% ruchu lub 0.25 mm; to co większe			
Maks. szybkość	1130 mm/s po przekątnej			
Przyspieszenie	do 3 G			
Nacisk noża/pisaka	0 – 600 g (modele FX 0 - 400 g), regulacja co 5 g			
Interfejs	Ethernet, USB 1.1, Wi-Fi			
Język wyświetlacza	Polski			
Wyświetlacz	Dotykowy wyświetlacz LCD			
Zasilanie	100-240 VAC/ 48-62 Hz 85 VA Max			
Warunki pracy	17-35°C, 35-75% RH			
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	970 mm x 406 mm x 304 mm	1615 mm x 704 mm x 1112 mm	1765 mm x 704 mm x 1112 mm	1960 mm x 704 mm x 1112 mm
Wymiary transportowe (szer. x gł. x wys.)	1220 mm x 420 mm x 470 mm, 23 kg	1890 mm x 420 mm x 710 mm, 68 kg	2230 mm x 420 mm x 710 mm, 71 kg	2230 mm x 420 mm x 710 mm, 74 kg
Masa	18 kg (z podstawą)	43 kg (z podstawą)	43.5 kg (z podstawą)	48 kg (z podstawą)
Certyfikaty	CE, FCC Class A, IEC 950, EN 60950, EN 50022: 1987, EN 50082-2: 1995			
Akcesoria	3 rodzaje ostrzy, obsadka do grubych i cienkich folii, pisak fibrowy, pisak kulkowy, uchwyt do odcinania mediów			

*P.H.U. PolKos zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian parametrów technicznych, materiałów lub akcesoriów bez uprzedzenia. Rzeczywista wydajność może się różnić. Aby uzyskać optymalną jakość wydruków, może być wymagana okresowa konserwacja elementów krytycznych. W celu uzyskania szczegółowych informacji, proszę skontaktować się z przedstawicielem firmy P.H.U. PolKos. Powielanie lub wykorzystywanie materiałów chronionych prawem autorskim jest regulowane prawem lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Klienci są zobowiązani do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów i są odpowiedzialni za wszelkie ich naruszenia.



P.H.U. PolKos, ul. Ludwikowo 7
85-502 Bydgoszcz
52 345 24 50/51
52 323 56 50
www.polkos.eu

POLKOS
PLOTERY

